



- **Meta-Aramid Örgülü Makaronlar**, başta savunma sanayi, sivil ve askeri havacılık olmak üzere raylı sistemler ve gemi inşa sanayisinde, yüksek sıcaklık ve yangına karşı koruma beklenen uygulamalar için geliştirilmiştir.
- Alev almaz meta-aramid (NOMEX®) malzemeden üretilmiştir.
- Çalışma sıcaklığı **-60°C ile +240°C** arasındadır. 245°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, yüksek neme veya aşırı sıcaklığa maruz kaldığında bütünlüğünü koruyabilir.
- Esnektir, büyük uzunluklarda kolay montaj için genişleme özelliğine sahiptir. Kablo grupları için mekanik koruma sağlar.
- En zorlu ortamlarda bile aşınmaya, alevlere ve yüksek sıcaklıklara karşı üstün koruma sağlar.
- Radyasyona ve sıvılara yüksek oranda direnç gösterir.
- Makara ile teslim edilen ürünlerde kesintisiz ürün uzunluğu en az 50mt.dir.

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Malzeme</b>            | : Poliaramid Polimetafenilen İzofotalamid (NOMEX®) |
| <b>Çalışma sıcaklığı:</b> | -60°C ile +240°C arasında                          |
| <b>Erime Noktası</b>      | : Erimez / +370°C üzerinde karbonizasyon oluşma    |
| <b>Tutuşma Sınıfı</b>     | : UL94 V0 (Hammadde)                               |

| AC-4200 Meta-Aramid Örgülü Makaron * |                         |                   |       |               |                 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------|---------------|-----------------|
| Ürün Kodu                            | EN6049'a Uygun Açıklama | Bağlama Çapı (mm) |       | Renk          | Makara Boyu (m) |
|                                      |                         | min.Ø             | max.Ø |               |                 |
| AC-4202                              | EN6049-003-02-5         | 1                 | 2     | Naturel Beyaz | 100             |
| AC-4204                              | EN6049-003-04-5         | 2                 | 4     | Naturel Beyaz | 100             |
| AC-4206                              | EN6049-003-06-5         | 3                 | 6     | Naturel Beyaz | 100             |
| AC-4208                              | EN6049-003-10-5         | 5                 | 10    | Naturel Beyaz | 100             |

\* NOMEX® DuPont'un tescilli ticari markasıdır.

